

COLDMIX BITUSPRAY®

Sproeibare bitumenlaag

COLDMIX BITUSPRAY® is een sproeibare bitumenlaag met ingebouwd oplosmiddel, een hoog doordringvermogen in de ondergrond en een hoge dekkingskracht. COLDMIX BITUSPRAY® is uitermate geschikt als hechtingsbodem onder reparatie-asfalt, voegband en voegvulmassa.

Productvoordelen

- ▶ Zeer goede hechting bij snelle droging
- ▶ Direct inzetbaar, zuinig in het gebruik
- ▶ Bescherming van beton, metselwerk, gips, hout en metaal tegen vocht
- ▶ Reparatie van verweerde bitumineuze daken
- ▶ Corrosiebestendige laag voor metalen onderdelen
- ▶ Eenvoudig en veilig gebruik door het 360° draaibare ventiel

Toepassingsgebieden, verwerking en verpakkingsgrootte vind u op de achterzijde van deze datasheet.



Wil u meer weten over COLDMIX BITUSPRAY®? Kijk op de website of mail ons: info@coldmix.nl.

Voorop in wegdekzorg

 **COLDMIX**
SUSTAINABLE ROADFIX

Postbus 127 6040 AC Roermond
Schipperswal 19 6041 TC Roermond
T 0475 51 80 47 F 0475 51 80 48

www.coldmix.nl info@coldmix.nl

Toepassingsgebied

COLDMIX BITUSPRAY® wordt gebruikt voor de snelle productie van een waterbestendige bitumenlaag op diverse ondergronden in de volgende situaties:

- ▶ hechtingsbodem onder reparatie-asfalt, voegband en voegvulmassa
- ▶ bescherming van beton, metselwerk, gips, hout en metaal tegen bodemvocht en opspattend water
- ▶ kleinschalige reparatie van verweerde bitumineuze daken
- ▶ corrosiebestendige laag voor metalen onderdelen

COLDMIX BITUSPRAY® hecht aan de meeste gebruikelijke ondergronden in de bouw (bijv.: beton, metselwerk, gips, metaal, hout etc.).

COLDMIX BITUSPRAY® is niet geschikt voor gebruik op geëxpandeerd en geëxtrudeerd polystyreen en ook niet voor alle ondergronden die niet oplosmiddelbestendig zijn.

Verwerking

COLDMIX BITUSPRAY® hecht aan vrijwel alle gebruikelijke ondergronden in de bouw (bijv.: beton, metselwerk, gips, metaal, hout etc.). Alleen naar beneden sproeien.

COLDMIX BITUSPRAY® is niet geschikt voor gebruik op ondergronden die niet oplosmiddelbestendig zijn.

De ondergrond moet vast, droog, schoon en vetvrij zijn. Losse deeltjes moeten voor het aanbrengen van de COLDMIX BITUSPRAY® worden verwijderd.

Bewaar het product voor gebruik op kamertemperatuur en schud de spuitbus voor gebruik ca. 1 minuut goed door elkaar. Besproei de ondergrond gelijkmatig met COLDMIX BITUSPRAY® door op een afstand van ca. 25 cm het sproeiventiel te kantelen. Let erop dat de laagdikte gelijkmatig is en er geen lege plekken achterblijven.



Verpakking

- ▶ Spuitbus 600 ml.
12 spuitbussen per doos
70 dozen per pallet

Voorop in wegdekzorg

 **COLDMIX**
SUSTAINABLE ROADFIX

Postbus 127 6040 AC Roermond
Schipperswal 19 6041 TC Roermond
T 0475 51 80 47 F 0475 51 80 48

www.coldmix.nl info@coldmix.nl