

COLDMIX REPSTAR®

Reactieve gebruiksklare mix voor koud gebruik

COLDMIX REPSTAR® is een krachtig reactief mengsel voor kleine beschadigingen aan alle verkeersoppervlakken. Het bestaat uit een mengsel van hoogwaardige steentjes en zand en een polymeer-gemodificeerd bitumineus bindmiddel met speciale toevoegingen en hechtmiddelen.

Productvoordelen

- ▶ Reactief, oplosmiddelvrij
- ▶ Zeer stabiel, snel belastbaar
- ▶ Ook voor zwaar belaste oppervlakken
- ▶ Optimale verwerking ook bij lage temperaturen
- ▶ Snelle vrijgave voor verkeer
- ▶ Herbruikbare polypropyleenemmer

Toepassingsgebieden, verwerking en verpakkingsgrootte vind u op de achterzijde van deze datasheet.



Wil u meer weten over
COLDMIX REPSTAR®? Kijk op de
website of mail ons: info@coldmix.nl.

Voorop in wegdekzorg

 **COLDMIX**
SUSTAINABLE ROADFIX

Postbus 127 6040 AC Roermond
Schipperswal 19 6041 TC Roermond
T 0475 51 80 47 F 0475 51 80 48

www.coldmix.nl info@coldmix.nl

Toepassingsgebieden

Er zijn bij bijna elk weer snelle en efficiënte reparaties mogelijk aan asfalt- en betonoppervlakken, zonder dat hiervoor grootschalige inzet van personeel en apparatuur nodig is.

- ▶ Herstellen van gaten en vorstbreuken
- ▶ Opvullen van boorgaten na monsterneming
- ▶ Verhogen van opritten
- ▶ Bodemegalisering

Verwerking

De te behandelen oppervlakken moeten vrij worden gemaakt van losse onderdelen en vuil. De ondergrond moet droog tot licht vochtig zijn.

COLDMIX BITUSPRAY® is uitstekend geschikt als hechtbodem, gespreid op de ondergrond en de zijflanken van de beschadigde oppervlakken.

REPSTAR® is eenvoudig in het beschadigde oppervlak te gieten. Voor een optimale verwerking bij lage temperaturen moet het materiaal van tevoren op kamertemperatuur worden bewaard.

COLDMIX REPSTAR® aanbrengen op een iets hoger niveau en verdelen, zonder het te verdichten, vervolgens goed vochtig maken (ca. 1-2 liter water per emmer).

Gebruik voor het verdichten van het materiaal stampers of bij grote oppervlakte een lichte wals of trilplaten.



Verpakking

- ▶ Kunststof emmer 25 kg